

MALLA DE FIBRA

Entramado de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino que se utiliza para evitar aparición de fisuras o grietas en los revestimientos.

En el Microcemento y en otros revestimientos decorativos la malla absorbe tensiones que pueden ser producidas por dilataciones de material debidas a cambios de temperaturas, contracciones por fraguado y asentamientos estructurales.

APLICACIONES

- Pisos de Microcemento sobre carpetas nuevas, viejas, contrapisos y hormigón.
- Pisos de Microcemento sobre cerámicos y mosaicos
- Paredes de cerámicos, porcelanatos con parches de concreto.
- Uniones placas de durlock
- Revoques que manifiesten algún problema de fisuración.
- Uniones de diferentes materiales, ej: revoque y yeso
- Revestimiento Microcemento en Piscinas- Aquaciment.

PRESENTACIÓN

Rollo de 50 metros por 1 m de Ancho. / (90 gr/ m² , 5x5 mm)

MODO DE USO

Sobre carpeta, contrapiso, hormigón

1. Pasar con rodillo sobre la superficie **limpia y seca** imprimación con Auxiliar diluido al 50 %
2. Colocar la malla sobre la carpeta, superponer las mallas unos 10 cm.
3. Pasar con rodillo una nueva capa de imprimación con auxiliar diluido al 50 % (esto fijará la malla).
4. Aplicar el revestimiento que corresponda según instrucciones del mismo.

Sobre cerámico, azulejo, porcelanato, estucado

1. Aplicar Mordiente con rodillo y rayar la superficie con escobillón.
2. Colocar la malla sobre mordiente ya seco (24 horas después de realizado el mordiente)
3. Pasar con rodillo imprimación con auxiliar diluido al 50 % (esto fijará la malla)
4. Aplicar el revestimiento que corresponda según instrucciones del mismo.

LIMITACIONES

- El uso de malla de fibra sobre superficie que estén fisuradas y posean movimiento no evitará la formación de nuevas fisuras, podría solo retardarlas.
- EL uso de Malla no reemplaza juntas de dilatación en carpetas u losas de hormigón.
- El uso de Malla no detiene la humedad ascendentes en pisos viejos que posean elevada humedad ascendente.

PROCEDIMIENTO MALLA SOBRE CARPETA



MALLA SOBRE PISO DE MOSAICO

